



DIESEL MULTIGRADO SAE 15W-40
DIESEL MULTIGRADO SAE 15W-40 PLUS
DIESEL MULTIGRADO SAE 20W-50
DIESEL MULTIGRADO SAE 20W-50 PLUS

CARACTERISTICAS:

Aceites multigrado para todo tipo de motores Diesel con inyección directa o indirecta, turboalimentados, con botadores hidráulicos y/o control electrónico de la inyección. Cumplen normas API SN/CF y para los aceites Diesel Multigrado SAE 15W-40 PLUS la norma API – SJ – CF4 TURBO, Mercedes Benz 228.1 y MIL-L-2104 E. En su formulación intervienen aditivos detergentes, dispersantes, inhibidores de la oxidación y la corrosión, mejoradores de índice de viscosidad y antiespumante.

VALORES TIPICOS DE ANALISIS:

GRADO SAE	15W - 40	15W - 40 PLUS	20W – 50	20W-50PLUS
VISCOSIDAD a (cSt a 40°C)	116	118	170	172
INDICE DE VISCOSIDAD	134	134	132	134
PUNTO DE INFLAMACION (°C)	+220	+220	+220	+220
PUNTO DE CONGELACION (°C)	-de-10	-de-10	-de-10	-de-10
CENIZAS SULFATADAS (%p.)	0.90	0.96	0.89	0.98
TBN	6.2	6.8	6.1	6.9

La información suministrada no constituye especificación y nos reservamos el derecho de modificarla sin previo aviso I 2S 98

