



Interlub

Fluidos y Grasas Lubricantes Especiales

Licenciatarios para
América Latina de:
CHEMIE-TECHNIK GmbH
Alemania



GLG-14-180 NF GLG-14-180 SP GLG-14-180 SP-FF

CARACTERISTICAS

Son grasas semisintéticas negras del tipo “compound”, para lubricar engranajes descubiertos.

GLG-14-180 SP es aditivada para mecanismos lentos expuestos a altas presiones.

GLG-14-180 SP-FF para engranajes descubiertos que transmiten potencias elevadas y que poseen depósito para el lubricante.

Contienen jabones metálicos, agentes EP, protectores antioxidantes y anticorrosivos, aditivos polares y sólidos lubricantes que brindan lubricación límite.

Pueden ser aplicados con pincel o espátula o llenando el depósito sin necesidad de calentar. En el caso de pincel o espátula se recomiendan capas finas.

Son excelentes protectores anticorrosivos, por lo que pueden ser empleados como película protectora para elementos que son estibados a la intemperie. Esta protección es efectiva aún frente a ambientes agresivos como los marítimos.

Brindan excelente lubricación entre temperaturas que van de -15 a 150 °C.

GLG-14-180 NF para mayor facilidad y limpieza en su aplicación se presenta también en aerosoles de 440 c.c.

Las tres variantes poseen valores típicos de análisis muy similares.

VALORES TIPICOS DE ANALISIS

	GLG-14/180		
	NF	SP	SP-FF
COLOR	negro	negro	negro
PENETRACION TRABAJADA (60G)	290	290	340
CONSISTENCIA NLGI	2	2	1
PUNTO DE GOTO °C	+ de 180	+ de 180	+ de 180
RESISTENCIA AL AGUA (ASTM-D-4049) (arrastre - % en peso)	2.1	2.4	3.2
ENSAYO NIEBLA SALINA (horas OK)	130	130	110

La información suministrada no constituye especificación y nos reservamos el derecho de modificarla sin previo aviso. 2 S 98